Затирочная машина для бетона Impulse Z1000L

Технические характеристики

Тип двигателя — Loncin LC200F

Мощность двигателя, кВт (л.с.) — 4,78 (6,5)

Диаметр диска, мм — 920

Масса, кг — 80

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм — 1020×1020×750

Скорость вращения, об/мин — 60-100

Угол наклона, ° — 0-15

Компактная модель, имеет защитный кожух, который позволяет работать вплотную к стенам, вокруг колон и в дверных проемах, а также защищает ножи от повреждений.

Особенности:

- Регулируемая по высоте ручка, обеспечивает комфорт оператору и простое управление
- Низкие эксплуатационные расходы
- Винт контроля обеспечивает точную регулировку угла лопастей
- Подъемный крюк

Затирочная машина для бетона Impulse Z800L

Технические характеристики

Тип двигателя — Loncin LC200F

Мощность двигателя, кВт (л.с.) — 4,78 (6,5)

Диаметр диска, мм — 740

Масса, кг — 75

Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм — 1020×860×750

Скорость вращения, об/мин — 60-100

Угол наклона, ° — 0-15

Компактная модель, имеет защитный кожух, который позволяет работать вплотную к стенам, вокруг колон и в дверных проемах, а также защищает ножи от повреждений.

Особенности:

- Регулируемая по высоте ручка, обеспечивает комфорт оператору и простое управление
- Низкие эксплуатационные расходы
- Винт контроля обеспечивает точную регулировку угла лопастей

Для этих моделей затирочных машин имеются в наличии так же затирочные диски.