



Технические характеристики Зубр ЗШ-1500

Мощность, Вт 1500 Регулировка частоты вращения нет Мах глубина реза, мм 45 Мах ширина паза, мм 45 Посадочный диаметр, мм 22.2

Частота вращения шпинделя, об/мин 7000

Комплектация чемодан/кейс

Особенности штробореза Зубр ЗШ-1500

Диаметр диска, мм 150 Количество рабочих дисков, шт. 2 Ширина паза, мм 3-45 Вес, кг 6 Конструкция штроборез Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой нет



Регулировка глубины пропила С помощью регулировочного винта и измерительной шкалы штробореза ЗУБР ЗШ-1500 можно выставить оптимальное значение глубины канала.



ЗащитаотперегреваВентиляционныеотверстияобеспечивают притоквоздуха длянормальнойработымеханизмапринудительного охлаждения.



Чистая работа Через вытяжной патрубок этот штроборез подключается к пылесосу - для удаления отходов, сопутствующих штроблению бетона или кирпичной кладки.



Безопасность

Защитный кожух предохраняет пальцы от неосторожного касания вращающихся кругов.

Преимущества

- Длительный срок службы двигатель щёточный, по мере износа щётки можно заменить;
- Высокая производительность 7000 об/мин;
- Плавный пуск предотвращает резкий стартовый рывок и травмирование пользователя;
- Двуручный хват в комплект входит дополнительная рукоятка;
- Работа во всех пространственных положениях.