



Технические характеристики

Двигатель / тип двигателя — Honda GX-160 / бензиновый, одноцилиндровый, 4-х тактный с воздушным охлаждением

Мощность двигателя, кВт (л.с.) — 5,5

Вес, кг — 75

Контактная поверхность плиты, мм — 330×290

Вибрационная сила, кН — 10

Амплитуда, мм — 40-65

Частота ударов, уд/мин — 450-660

Глубина уплотнения, мм — до 650

Рабочая скорость, м/мин — 12

Габариты в рабочем положении, ДхШхВ — 740×460×1050

Габариты упаковки, ДхШхВ — 770×520×1150

Вес брутто, кг — 93

Вибротрамбовка бензиновая Impulse VP80H с профессиональным двигателем Honda GX160 подходит для уплотнения средних и глубоких слоев связного грунта, такого как глина или илистый грунт, а также песок и гравий. Ремонтные работы в условиях ограниченного пространства (в траншеях, возле столбов и на строительных площадках). Благодаря компактной конструкции, низкой стоимости обслуживания, данная вибротрамбовка идеально подойдет для небольших организаций, занимающихся строительством и ямочным ремонтом дорог.

Особенности:

- Низкая вибрация на руки оператора;
- Гофра из высококачественного полиуретана производства Германии;
- Пластиковый топливный бак (что предотвращает процесс коррозии);
- Стальная пластина с деревянной вставкой обеспечивает экономичное использование и прекрасно сбалансировано;
- Подъемный крюк;
- Удобный доступ ко всем компонентам, требующим ежедневного обслуживания;
- Опционально тележка для перевозки вибротрамбовки;